



Technische Daten

HeideKabel
Dipl.-Ing. Holger Heide

Optisches Aktiv-Kabel 2x HDMI-A-Stecker 10K, Halogenfrei

Adresse
Am Greifling 25
61200 Wölfersheim

Telefon
0 60 36 - 980 251

Telefax
0 60 36 - 980 252

Mail
info@heidekabel.de

web
www.heidekabel.de

USt-IdNr:
DE238323510



<u>Länge</u>	<u>Art.-Nr.</u>
1m	7496
1,5m	7497
2m	7498
3m	7499
5m	7500
7,5m	7501
10m	7502
15m	7503
20m	7504
30m	7505
40m	7506
50m	7507

Die Signalübertragung läuft nur in eine Richtung

- Anschlüsse: HDMI A Stecker auf HDMI A Stecker (19P19C)
- Auflösung bis zu (mit DSC): 10K (120Hz), 8K (120Hz), 5K (120Hz), 4K2K (240Hz), 1080p (3D)
- Auflösung bis zu (ohne DSC): 10K (30Hz), 8K (60Hz), 5K (100Hz), 4K2K (120Hz), 1080p (3D)
- Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
- Unterstützt: Dynamic HDR, HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 2.3, 4K3D (120 Hz), Display Stream Compression 1.2, HEC, 21:9 Kino Bildformat, 1080p HFR (High Frame Rate) 3D, Game Mode VRR, eARC, CEC 2.0, HDMI 2.1 Mehrkanaltonsysteme
- max. Bandbreite: 48 Gbit/s
- HDMI Standard: Ultra High Speed with Ethernet
- Abwärtskompatibel: zu allen HDMI Standards
- Adern Material: Kupfer / POF
- Stecker: vergossen
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Stecker Gehäuse: Metall
- Knickschutz: Ja
- Kabeltyp: Rundkabel
- Kabelmantel: Halogenfrei (FRNC)
- Durchmesser Kabel (ca.): 4,5mm
- Farbe: schwarz